



# 菊花牌

建築裝飾塗料

## 菊花牌膠玉磁漆

更新日期: 11/9/2015

### 產品說明書

產品編號	1100HK類
產品名稱	菊花牌膠玉磁漆

### 產品簡介

適用範圍	室內及室外已塗上適當底漆之鋼、鐵、鋅鐵等金屬表面以及木器表面。
產品介紹	<p>此產品是一種具有保護性和裝飾性面漆。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 保光性能優良</li> <li>• 色澤持久不變</li> <li>• 附著力佳</li> <li>• 遮蓋力強</li> <li>• 流平性佳，易於施工</li> <li>• 備有多種顏色以供選擇</li> </ul>

### 技術資料

基料	長油醇酸樹脂		
顏色	標準顏色 (可代配各種顏色)		
光澤	全光 (可代配各種光澤)		
固體體積含量	44%-55% (顏色不同，固體體積含量亦有別)		
一般乾漆膜厚度	35微米		
消耗量 (以35微米厚乾漆膜計)	* 12-16平方米/升/層 (油漆的顏色會影響實際消耗量)		
乾結時間 (溫度為25°C/ 相對濕度為70%)	指觸乾	指壓乾	重塗
	4 小時	8 小時	最少—8小時 最多—無限制

\*此為一計算消耗量，施工方法、施工環境及塗刷表面情況等因素，會影響實際的消耗量。

### 包裝資料

90毫升罐裝	340毫升罐裝	1升罐裝	4升罐裝	18升罐裝
--------	---------	------	------	-------

中華製漆 (一九三二) 有限公司

香港灣仔軒尼詩道338號北海中心31樓 電話: (852) 2792 0663 圖文傳真: (852) 2792 7341

網址: <http://www.chinapaint.com> 電子郵件: [info@chinapaint.com](mailto:info@chinapaint.com)

中華製漆 (深圳) 有限公司

中國深圳市寶安區沙井環鄉路街邊工業區 郵編: 518104

電話: (0755) 3365 8888 圖文傳真: (0755) 3386 9560

全國免費諮詢熱線: 400 678 8668 【手機及固網電話】 · 800 830 5712 【固網電話】

# 中華製漆

## 菊花牌膠玉磁漆 1100HK類

### 表面處理

刷塗表面	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 施工表面必須堅固、清潔及乾燥，並將油脂、雜質清除。</li> <li>· 表面必須先塗上適當的底漆。</li> <li>· 施工表面必須堅固、清潔及乾燥，並將油脂、雜質清除。</li> <li>· 使用鋼絲刷、鏟刀或高壓洗牆機徹底清除已鬆浮或易剝落之舊漆膜。</li> <li>· 使用砂紙打磨舊的光滑漆膜。</li> </ul>
凹凸不平表面	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 使用菊花牌平底漿#901將凹凸不平表面填平。</li> </ul>

### 配套產品

	底漆	中層漆
鋁/鋅鐵	菊花牌水性防銹底漆#981 1遍	菊花牌快乾亞加力中層漆 #103 1遍
鋼鐵	菊花牌磷酸鋅防銹底漆#912 1遍 菊花牌防銹紅鐵氧底漆#915HK 1遍 菊花牌防銹鋅黃底漆#956HK 1遍	菊花牌白色啞光漆#101HK 1遍 菊花牌特級白色啞光漆#102 1遍
木器	菊花牌快乾亞加力中層漆 #103 1遍	

### 使用方法

施工方法	刷塗，滾塗或普通噴塗
稀釋比例(體積比)	每10份漆油中，可酌情加入1份長頸鹿牌松節水#424HK
稀釋/清洗劑	長頸鹿牌松節水#424HK

#### 注意事項



- 使用前，必須先攪拌均勻。
- 在0-35°C及相對濕度85%以下施工。
- 鹼性條件下不宜使用。
- 一次性塗裝不可以太厚，建議乾膜厚度以不超過35微米為宜。
- 控制塗裝間隔時間，等達到重塗時間後，方可進行下一道的塗裝。過短的重塗時間會造成下面的塗膜乾燥緩慢，出現起皺、耐水性及附着力差等問題。
- 使用後必須將罐蓋封好，貯存於陰涼(0-35°C)、乾燥的地方。

#### 安全守則



- 閃點40°C，易燃物品，遠離火源，在施工範圍內，不宜吸煙。
- 施工時請注意保持空氣流通。
- 施工時請穿戴面罩等防護用品，避免沾染皮膚及吸入過量漆霧。
- 如沾染皮膚，應用肥皂和溫水，或適當的清洗劑沖洗。
- 如沾上眼睛，應立即用清水或已稀釋的硼酸沖洗至少10分鐘，並請醫生治療。
- 放置在兒童觸摸不到的地方。

\* 香港空氣污染管制(揮發性有機化合物)規例 - 所定的受規管漆料類別: P10-03  
揮發性有機化合物含量(即用狀態) ≤ 420克/公升  
(11E00HK系列, 1102HK及1104HK除外)

此產品說明書祇為一參考資料，並不含任何保證。任何人士如在使用本廠產品前，沒有詳細諮詢適當的產品用法；則本廠概不接受任何有關產品之投訴，或承擔任何因使用該產品而引致的損失或毀壞。  
由於不斷研究改進，產品質素亦不斷改良，故請用家先確定所需之產品說明書是否為最近期的一款。