



## Material Safety Data Sheet (MSDS) 化學品安全技術說明書

### 第一部分 化學品及企業標識

化學品中文名稱：菊花牌抗甲醛淨味內牆乳膠漆 FPA-HK 類

化學品英文名稱：Flower Anti-formaldehyde Odour-less Interior Emulsion Paint

企業名稱：中華製漆(深圳)有限公司

地址：廣東省深圳市寶安區沙井鎮衙邊工業區

郵遞區號：518104

電子郵寄地址：[rndr@chinapaint.com.cn](mailto:rndr@chinapaint.com.cn)

傳真號碼：0755-33665958

企業應急電話：8008305712

技術說明書編碼：FPAHK-16/09

生效日期：2011年9月17日

消防應急救援電話：119

推薦用途：室內裝飾混凝土等表面。

限制用途：僅限在推薦用途中使用。

### 第二部份 危險性概述

GHS 危險類別：此水性產品不屬於危險類別

侵入途徑：不適用

健康危害：吞入可能有害

環境危害：無

燃爆危險：不適用。

### 第三部份 成份/組成資訊

純品

混合物

化學名稱：內牆乳膠漆 (達至 GB/T 9756-2009 及 GB 18582-2008)

有害成份：

含量

CAS No.



	含量	CAS No.
異塞唑林酮	< 0.01%	26172-55-4
2,2,4, - 三甲基戊二醇單異丁酸酯	< 1%	25265-77-4

#### 第四部份 急救措施

皮膚接觸：脫去污染衣服，用肥皂和清水徹底沖洗皮膚。

眼睛接觸：提起眼瞼，用潔淨清水沖洗最少 10 分鐘。

吸入：迅速離開現場至新鮮空氣處，

食入：若意外吞入，馬上就醫。保持安靜，切勿刺激嘔吐，若清醒可喝牛奶或水。

總括：如有疑問，或症狀持續，馬上就醫處理。

#### 第五部份 消防措施

危險特性：此水性產品不屬於危險易燃產品。但已幹結的漆膜，在火災高溫燃燒下可能會產生有害的分解物。

有害燃燒產物：燃燒時會有煙霧，並可能產生一氧化碳、二氧化碳。

滅火方法滅火劑：可用泡沫、二氧化碳、乾粉、1211 滅火器及砂土撲救。

滅火注意事項：不適用。

#### 第六部份 洩漏應急處理

應急處理：此產品不屬於易燃物品，應當避免沖進排汙渠。大量洩漏可用非易燃的吸收劑例如：沙、泥、石英混和，混合後交當地環保廢物站處理。

消除方法：可交環保廢物站焚化爐處理

#### 第七部份 操作處置與儲存

操作注意事項：注意保持空氣流通。

儲存注意事項：避免在過冷或高溫下儲存。應儲存在陰涼通爽的地方並把罐蓋緊蓋。



## 第八部份 接觸控制和個體防護

最高容許濃度：不適用。

監測方法：不適用。

工程控制：不適用。

呼吸系統防護：建議帶備呼吸設備。

眼睛防護：建議帶備保護眼罩。

身體防護：不適用。

手防護：不適用。

其它防護：不適用。

外觀與性狀：流動乳狀液體

PH 值： 8--10

分解溫度：無資料

熔點(°C)：無資料

沸點(°C)：100°C

爆炸上限：無數據

爆炸下限：無資料

## 第九部份 理化特性

氣味：有極輕微氣味

蒸汽壓：無資料

自然溫度：無資料

相對密度：1.40 至 1.60

閃點：無資料

溶解性：與水完全相溶

相對蒸汽密度：無資料

## 第十部份 穩定性和反應性

穩定性：在正常的操作及儲存情況下十分穩定

禁配物：遠離氧化劑及強酸及強鹼以避免可能引致放熱反應。

避免接觸的條件：高熱。

聚合危害：不能發生。

分解產物：在火災高溫下，可能會產生分解物例如黑煙、一氧化碳、二氧化碳及氧化氮。

## 第十一部分 毒理學信息



急性毒性：不適用。

皮膚刺激性：經常或長期接觸會使皮膚脫脂而乾燥,造成不適和皮膚炎。

對氯三氟甲苯皮膚接觸可引起紅斑、大皰和濕疹。

眼睛刺激：對眼睛有輕微刺激。

呼吸：呼吸道有刺激性。

生殖細胞突變性：無資料。

致癌性：無資料。

生殖毒性：無資料。

生態毒性：無資料。

持久性和降解性：無資料。

潛在的生物累積性：無資料。

土壤中的遷移性：無資料。

## 第十二部份 生態學信息

## 第十三部份 廢棄處置

廢棄物性質：非危險性液體廢棄物。

廢棄處置方法：：避免棄置倒入污水渠，送環衛部門指定的填埋場所，用控制焚燒法處理。

廢棄注意事項：廢物貯存、廢棄處置應參閱國家和地方環保有關法規。

## 第十四部份 運輸資訊

UN 編號：無資料

聯合國運輸名稱：無資料

聯合國危險性分類：無資料

包裝方法：鐵罐包裝 1L、5L，20L 等

運輸注意事項：運輸注意事項：確保運輸人員知道如何處置洩漏。(見第六部份)



## 第十五部份 法規資訊

國內法規：《危險化學品管理條例》，《GBT 16483-2008 化學品安全技術說明書 內容和專案順序》，《GB 20581-2006 化學品分類、警示標籤和警示性說明安全規範 易燃液體》，《GB13690-2009 化學品分類和危險性公示通則》，《GB15603-1995 常用化學危險品貯存通則》，《TJ36-79 工業企業設計衛生標準 車間空氣中有害物質的最高容許濃度》，《GB 6514-2008 塗裝作業安全規程 塗漆工藝安全及其通風及其淨化》，《GB 7691-2003 塗料作業安全規程 安全管理通則》，《GB 12463-2009 危險貨物運輸包裝通用技術條件》，國家經濟貿易委員會國經貿安全〔2000〕189號關於印發《勞動防護用品配備標準(試行)》的通知、《GB/T11651-2008 個體防護裝備選用規範》規定。衛生部衛法監法〔2001〕255號《室內用塗料衛生規範》等。

國外法規：《聯合國關於危險化學貨物運輸的建議書》

## 第十六部份 其它資訊

- 參考文獻：1. 國家環保局有毒化學品管理辦公室、北京化工研究院合編《化學品毒性法規環境資料 手冊》中國環境科學出版社 1992
2. 周國泰《化學危險品安全技術全書》化學工業出版社 1997
3. 化學工業出版社《國際化學品安全卡手冊》化學工業出版社 1995
4. 《溶劑手冊》化學工業出版社 1994

填表時間：2011年09月16日

填表部門：中華製漆(深圳)有限公司科技發展部研究室

資料審核單位：中華製漆(深圳)有限公司科技發展部