



菊花牌抗甲醛淨味內牆乳膠漆

更新日期：14/11/2013

產品說明書

產品編號	FPA-HK類
產品名稱	菊花牌抗甲醛淨味內牆乳膠漆

產品簡介

適用範圍	適用於室內之混凝土、磚牆、批灰、石膏板等表面。
產品介紹	<p>本產品採用全新的突破性配方，具有全面牆面保護功能，更添加高科技納米技術(單晶半導體材料)，能有效降解室內空氣中的甲醛，更加環保安心，特別適用於高檔室內裝修。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 有效降解甲醛 • 淨味技術，氣味低 • 超強防霉功能及耐擦洗 • 漆膜細膩、持久亮麗 • 符合香港環保產品認證計劃 (ECS) 要求 • 符合環境保護行業標準HJ/T201-2005 • 符合室內裝飾裝修材料安全標準GB 18582-2008 • 遮蓋力特強、可覆蓋細微裂紋 • 抗污、抗鹼 • 清潔、施工容易 • 透氣防水

技術資料

基料	丙烯酸共聚物		
顏色	標準顏色 (可代配各種淺色)		
光澤	啞光		
固體體積含量	約36%		
一般乾漆膜厚度	30微米		
消耗量 (以30微米厚乾漆膜計)	* 12-14平方米/升/層		
乾結時間 (溫度為25°C/ 相對濕度為70%)	指觸乾	硬乾	重塗
	1小時	2小時	最少—2小時 最多—無限制

*此為一計算消耗量，施工方法、施工環境及塗刷表面情況等因素，會影響實際的消耗量。

包裝資料

1升罐裝	5升罐裝
------	------



中華製漆(一九三二)有限公司
 香港灣仔軒尼詩道338號北海中心31樓 電話：(852) 2792 0663 圖文傳真：(852) 2792 7341
 網址：http://www.chinapaint.com 電子郵件：info@chinapaint.com
 中華製漆(深圳)有限公司
 中國深圳市寶安區沙井環鎮路衛運工業區 郵編：518104
 電話：(0755) 3365 8888 圖文傳真：(0755) 3386 9560
 全國免費諮詢熱線：400 678 8668【手機及固網電話】，800 830 5712【固網電話】

菊花牌抗甲醛淨味內牆乳膠漆 FPA-HK類

表面處理



新牆/ 牆面	<ul style="list-style-type: none"> • 施工表面必須堅固、清潔及乾燥，並將油脂、雜質清除。 • 施工表面含水率要求小於12%，PH值小於10。 • 表面必須先塗上適當的底漆。
舊牆/ 粉牆	<ul style="list-style-type: none"> • 施工表面必須堅固、清潔及乾燥。 • 使用鋼絲刷及鏟刀除去鬆浮或呈剝落之漆膜。 • 使用硬刷子或高壓洗牆機徹底清除已粉化之舊漆膜。 • 使用砂紙打磨舊有光滑漆膜。 • 表面必須先塗上適當的底漆。
凹凸不平的表面	<ul style="list-style-type: none"> • 使用菊花牌平底漿 #901(室內)將凹凸不平的表面做填平處理。 • 表面必須先塗上適當的底漆。

配套產品

	底漆	面漆
牆面	<ul style="list-style-type: none"> • 菊花牌淨味全效底漆 #985 1 遍 	<ul style="list-style-type: none"> • 菊花牌抗甲醛淨味內牆乳膠漆 FPA-HK類 2 遍

使用方法

施工方法	刷塗、滾塗或無風噴塗
稀釋比例 (體積比)	刷塗或滾塗 — 與清水最大稀釋比例不超過20% 無風噴塗 — 毋須稀釋
稀釋/清洗劑	清水

注意事項 	<ul style="list-style-type: none"> • 在8-35°C及相對濕度85%以下施工。 • 使用前，必須先攪拌均勻。 • 塗面漆前確保底漆干透。 • 施工完畢後，需用清水及時清洗乾淨各種用具。 • 使用後必須將罐蓋封好，貯存於陰涼(4-35°C)、乾燥的地方。
安全守則 	<ul style="list-style-type: none"> • 施工時請注意保持空氣流通。 • 施工時請穿戴面罩等防護用品，避免沾染皮膚及吸入過量漆霧。 • 如沾染皮膚，應用肥皂和溫水，或適當的清洗劑沖洗。 • 如沾上眼睛，應立即用清水或已稀釋的硼酸沖洗至少10分鐘，並請醫生治療。 • 放置在兒童觸摸不到的地方。

* 香港空氣污染管制 (揮發性有機化合物) 規例 - 所定的受規管漆料類別: P09-02

此產品說明書祇為一參考資料，並不合任何保證。任何人士如在使用本廠產品前，沒有詳細諮詢適當的產品用法；則本廠概不接受任何有關產品之投訴，或承擔任何因使用該產品而引致的損失或毀壞。

由於不斷研究改進，產品質素亦不斷改良，故請用家先確定所需之產品說明書是否為最近期的一款。

中華製漆(深圳)有限公司
榮獲ISO 9001品質認證
產品在設計、發展、生產、銷售
及服務遵照國際標準及
中華人民共和國國家標準
GB/T 18001-2008

*香港中華製漆(一九三三)有限公司全資附屬機構



ISO9001:2008 • 證書編號: FMS34798