



GOLDEN FLOWER
建築裝飾塗料

金菊花至尊牆面漆

更新日期：14/11/2013

產品說明書

產品編號	GFW 系列
產品名稱	金菊花至尊牆面漆

產品簡介

適用範圍	適用於室內之混凝土、磚牆、批灰、石膏板等表面。
產品介紹	金菊花至尊牆面漆採用新一代保護型防霉膠囊孢子技術，漆膜具有長效的防霉性能，採用德國高壓閃蒸技術，產品更淨味，配合使用最先進的研磨技術及液態流變製漆技術，漆膜效果更滑爽，更白更靚麗，適合高品質的家裝使用，為您提供完美的家居保護。
产品特点	<ul style="list-style-type: none"> • 超强防霉 • 超低VOC • 超低氣味 • 適蓋力優異，可覆蓋細微裂紋 • 漆膜幼滑，超白靚麗 • 超強耐擦洗 • 不含APEO • 无添加鉛毒及水銀及致癌的苯類物質 • 透氣防水
环保性能	<ul style="list-style-type: none"> • 符合環境保護行業標準HJ/T201-2005 • 符合室內裝飾裝修材料安全標準GB 18582-2008 • 符合香港空氣污染管制（揮發性有機化合物）規例- 所定的受規管漆料類別：啞面塗料（P09-02）

技術資料

基料	丙烯酸共聚物		
顏色	標準顏色（可配各種顏色）		
光澤	亞光		
固體體積含量	約40%		
一般乾漆膜厚度	30微米		
消耗量 (以30微米 厚乾漆膜計)	· 10-14平方米/升/層 · 因施工方法、施工環境及刷涂表面情況等因素，耗漆量也有所不同。		
乾結時間 (溫度為25°C/ 相對濕度為70%)	指觸乾 1小時	硬乾 2小時	重塗 最少—2小時 最多—無限制

包裝資料

1升罐裝	5升罐裝		
------	------	--	--

中華製漆 (一九三二) 有限公司

香港灣仔軒尼詩道338號北海中心31樓 電話：(852) 2792 0663 圖文傳真：(852) 2792 7341

網址：<http://www.chinapaint.com> 電子郵件：info@chinapaint.com

中華製漆 (深圳) 有限公司

中國深圳市寶安區沙井環鎮路街邊工業區 郵編：518104

電話：(0755) 3365 8888 圖文傳真：(0755) 3386 9560

全國免費諮詢熱線：400 678 8668 【手機及固網電話】，800 830 5712 【固網電話】

中華製漆



GOLDEN FLOWER
建築裝飾塗料

金菊花至尊牆面漆 GFW系列

表面處理

新牆/牆面	<ul style="list-style-type: none"> 施工表面必須堅固、清潔及乾燥，並將油脂、雜質清除。 施工表面含水率要求小於12%，PH值小於10。 表面必須先塗上適當的底漆。
舊牆/粉牆	<ul style="list-style-type: none"> 施工表面必須堅固、清潔、乾燥，並將油脂、雜質清除。 使用鋼絲刷及鏟刀除去鬆浮或呈剝落之漆膜。 使用硬刷子或高壓洗牆機澈底清除已粉化之舊漆膜。 使用砂紙打磨舊有光滑漆膜。 表面必須先塗上適當的底漆。
凹凸不平的表面	<ul style="list-style-type: none"> 使用菊花牌平底漿 #901(室內)將凹凸不平的表面做填平處理。 表面必須先塗上適當的底漆。

配套產品

	底漆	面漆
牆面	<ul style="list-style-type: none"> 金菊花至尊牆面底漆一遍 	<ul style="list-style-type: none"> 金菊花至尊牆面漆兩遍

使用方法

施工方法	刷塗、滾塗或無風噴塗
稀釋比例 (體積比)	刷塗或滾塗 — 與清水最大稀釋比例不超過20% 無風噴塗 — 毋須稀釋
稀釋/清潔劑	清水

注意事項	 <ul style="list-style-type: none"> 在8-35°C及相對濕度85%以下施工。 使用前，必須先攪拌均勻。 涂面漆前確保底漆干透。 施工完畢後，需用清水及時清洗乾淨各種用具。 使用後必須將罐蓋封好，貯存於陰涼(4-35°C)、乾燥的地方。
安全守則	 <ul style="list-style-type: none"> 施工時請注意保持空氣流通。 施工時請穿戴面罩等防護用品，避免沾染皮膚及吸入過量漆霧。 如沾染皮膚，應用肥皂和溫水，或適當的清洗劑沖洗。 如沾上眼睛，應立即用清水或已稀釋的硼酸沖洗至少10分鐘，並請醫生治療。 放置在兒童觸摸不到的地方。

*香港空氣污染管制(揮發性有機化合物)規例 - 所定的受規管漆料類別：P09-02
揮發性有機化合物含量(即用狀態) ≤50克/公升

此產品說明書祇為一參考資料，並不含任何保證。任何人士如在使用本廠產品前，沒有詳細諮詢適當的產品用法；則本廠概不接受任何有關產品之投訴，或承擔任何因使用該產品而引致的損失或毀壞。

由於不斷研究改進，產品質素亦不斷改良，故請用家先確定所需之產品說明書是否為最近期的一款。

中華製漆(深圳)有限公司
榮獲ISO 9001品質認證
產品在設計、發展、生產、銷售及服務達國際標準及
中華人民共和國國家標準
GB/T 19001-2008

香港中華製漆(一九三二)有限公司全資附屬機構



ISO9001:2008 * 認證編號: FM34798