Material Safety Data Sheet (MSDS) 化學品安全技術說明書

第一部分 化學品及企業標識

化學品中文名稱:長頸鹿牌水性手掃漆

化學品英文名稱 : Giraffe Waterborne Brushing Lacquer

企業名稱:中華製漆(深圳)有限公司

地址: 廣東省深圳市寶安區沙井鎮衙邊工業區 郵遞區號:518104

電子郵寄地址:rndr@chinapaint.com.cn

傳真號碼:0755-33665958 企業應急電話:8008375012

消防應急救援電話:119

主要用途:室內木器製品

第二部份 危險性概述

危險性類別:此水性產品不屬於危險類別。

侵入途徑:食入,皮膚吸收。

健康危害: 吞入有害。

環境危害:對水體有污染。

燃爆危險:不會引起燃燒或爆炸。

第三部份 成份/組成資訊

純品 □ 混合物 ☑

化學名稱: 水性手掃漆

有害物成份:

有害物成份	濃度範圍	CAS No.
異塞唑林酮	< 0.01%	26172-55-4
丙二醇	< 3%	57-55-6
N-甲基吡咯烷酮	< 1%	872-50-4



Material Safety Data Sheet (MSDS) 化學品安全技術說明書

第四部份 急救措施

皮膚接觸:用肥皂和清水洗滌潔净。

眼睛接觸:用潔淨清水沖洗最少10分鐘,並請醫生治療。

吸 入:移往新鮮空氣的地方,保持溫暖安靜。

食 入:若意外吞入,馬上就醫。保持安靜,切勿刺激嘔吐,若清醒可喝牛奶或水。

總 括:如有疑問,或症狀持續,馬上就醫處理。

第五部份 消防措施

危險特性: 此水性產品不屬於危險易燃產品。但已乾結的漆膜, 在火災高溫燃燒下可能會產

生有害的分解物。

有害燃燒產物:一氧化碳、二氧化碳。

滅火方法滅火劑:泡沫、二氧化碳、水、乾粉。

滅火注意事項: 撲救時須穿戴正壓自給式呼吸器、防護衣、防護手套、防護鞋。

第六部份 洩漏應急處理

應急處理:此產品不屬於易燃物品,應當避免沖進排汙渠。大量洩漏可用非易燃的吸收劑例

如:沙、泥、石英混和,混合後交當地環保廢物站處理。

消除方法: 可交環保廢物站焚化爐處理。

第七部份 操作處置與儲存

操作注意事項:注意保持空氣流通。

儲存注意事項:避免在過冷或高溫下儲存。應儲存在陰涼通爽的地方並把罐蓋緊蓋。

第八部份 接觸控制/個體防護

最高容許濃度: 塗料粉類 10mg/m³

監測方法:空氣中有害氣體濃度測定用氣相色譜法。

工程控制:加強通風。

呼吸系統防護:戴防毒口罩。

眼睛防護:建議帶備保護眼罩。

身體防護: 穿防護服。



The China Paint Mfg. Co., (Shenzhen) Ltd 中華制漆(深圳)有限公司

手防護 : 戴防化學品手套。

Material Safety Data Sheet (MSDS) 化學品安全技術說明書

其它防護:工作場所禁止進食、飲水、飲酒。

第九部份 理化特性

外觀與性狀:流動液體

pH 値:8-9 相對密度:1.0至1.5

爆炸上限:不適用(水性) 引燃温度:不適用(水性)

爆炸下限:不適用(水性) 溶解性:與水完全相溶

第十部份 穩定性和反應活性

穩定性:在正常的操作及儲存情況下十分穩定。

禁配物:遠離氧化劑及強酸及強鹼以避免可能引致放熱反應。

分解產物: 在火災高溫下, 可能會產生分解物例如黑煙、一氧化碳、二氧化碳及氧化氮。

第十一部份 毒理學資料

急性毒性:不適用。

皮膚刺激性:經常或長期接觸會使皮膚脫脂而乾燥,造成不適和皮膚炎。

眼睛刺激:蒸汽會輕微刺激眼睛。

呼吸:蒸汽會輕微刺激粘膜。

生殖細胞突變性:無資料。

致癌性:無資料。

生殖毒性:無資料。

第十二部份 生態學資料

生態毒性:無資料。

持久性和降解性:無資料。

潛在的生物累積性:無資料。

十壤中的遷移性:無資料。

第十三部份 廢棄處置



The China Paint Mfg. Co., (Shenzhen) Ltd 中華制漆(深圳)有限公司

廢棄物性質: 非危險性液體廢棄物。

Material Safety Data Sheet (MSDS) 化學品安全技術說明書

廢棄處置方法:避免棄置倒入污水渠。

第十四部份 運輸資訊

運輸注意事項:確保運輸人員知道如何處置洩漏。(見第六部份)

第十万部份 法規資訊

國內法規:化學危險物品安全管理條例 (1987 年 2 月 17 日國務院發佈),針對化學危險品的安全生產、使用、儲存、運輸、裝禦等方面均作了相應規定。《GBT 16483-2008 化學品安全技術說明書內容和專案順序》,《GB13690-2009 化學品分類和危險性公示通則》,《TJ36-79 工業企業設計衛生標準 車間空氣中有害物質的最高容許濃度》,《GB 6514-2008 塗裝作業安全規程 塗漆工藝安全及其通風及其淨化》,《GB 7691-2003 塗料作業安全規程 安全管理通則》,國家經濟貿易委員會國經貿安全〔2000〕189 號關於印發《勞動防護用品配備標準(試行)》的通知、《GB/T11651-2008 個體防護裝備選用規範》、衛生部衛法監法號《室內用塗料衛生規範》。GB24410-2009《室內裝飾裝修材料 水性木器塗料中有害物質限量》

第十六部份 其它資訊

參考文獻 : 1. 國家環保局有毒化學品管理辦公室、北京化工研究院合編《化學品毒性法規環境資料 手冊》中國環境科學出版社 1992

- 2. 周國泰《化學危險品安全技術全書》化學工業出版社 1997
- 3. 化學工業出版社《國際化學品安全卡手冊》化學工業出版社 1995
- 4.《溶劑手冊》 化學工業出版計 1994

填表時間: 2012年3月19日

填表部門:中華製漆(深圳)有限公司科技發展部研究室

資料審核單位:中華製漆(深圳)有限公司科技發展部