



# 菊花牌

建築裝飾塗料

## 菊花牌特級雅麗乳膠漆

更新日期：28/5/2010

### 產品說明書

產品編號	0900P類
產品名稱	菊花牌特級雅麗乳膠漆

### 產品簡介

適用範圍	適用於室內之磚牆、混凝土、水泥、批灰、石膏板及木器等表面。
產品介紹	<p>本產品為一種經濟的啞光乳膠漆，特別為建築工程而製造。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 快乾</li> <li>• 漆膜幼滑</li> <li>• 遮蓋力強</li> <li>• 施工容易</li> <li>• 漆膜之透水性能甚佳，使表面之水份得以揮發，不會令漆膜起泡或剝落</li> <li>• 環保、無不良氣味</li> <li>• 符合香港環保標籤認證要求</li> <li>• 符合室內裝飾裝修材料安全標準GB 18582-2008</li> </ul>

### 技術資料

基料	丙烯酸共聚物		
顏色	標準顏色 (可代配各種顏色)		
光澤	啞光		
固體體積含量	約38%		
一般乾漆膜厚度	35微米		
消耗量 (以35微米厚乾漆膜計)	* 10-11平方米/升/2層		
乾結時間 (溫度為25°C/ 相對濕度為70%)	指觸乾	硬乾	重塗
	1小時	2小時	最少—2小時 最多—無限制

\*此為一計算消耗量，施工方法、施工環境及塗刷表面情況等因素，會影響實際的消耗量。

### 包裝資料

18升罐裝	
-------	--



# 中華製漆

中華製漆 (一九三二) 有限公司

香港灣仔軒尼詩道338號北海中心31樓 電話：(852) 2792 0663 圖文傳真：(852) 2792 7341

網址：http://www.chinapaint.com 電子郵件：info@chinapaint.com

中華製漆 (深圳) 有限公司

中國深圳市寶安區沙井環鎮路街邊工業區 郵編：518104

電話：(0755) 3365 8888 圖文傳真：(0755) 3386 9560

全國免費諮詢熱線：400 678 8668 【手機及回網電話】，800 830 5712 【回網電話】

## 菊花牌特級雅麗乳膠漆0900P類

### 表面處理


新牆/ 牆面	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 施工表面必須堅固、清潔及乾燥，並將油脂、雜質清除。</li> <li>• 表面必須先塗上適當的底漆，底漆表面必須清潔乾燥。</li> </ul>
舊牆/ 粉牆	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 施工表面必須堅固、清潔及乾燥，並將油脂、雜質清除。</li> <li>• 使用鋼絲刷及鏟刀除去鬆浮或呈剝落之漆膜。</li> <li>• 使用硬刷子或高壓洗牆機徹底清除已粉化之舊漆膜。</li> <li>• 使用砂紙打磨舊有光滑漆膜。</li> <li>• 表面必須先塗上適當底漆。</li> <li>• 有關處理已塗上易保漆及油霸漆的表面，請向本公司技術服務部諮詢適當的施工方法。</li> </ul>
凹凸不平的表面	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用菊花牌平底漿 #901(室內)將凹凸不平的表面做填平處理。</li> </ul>


### 配套產品

底漆	
新牆/ 牆面	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 菊花牌亞加力水性封固底漆 #971 (室內適用)</li> <li>• 菊花牌水性抗鹼底漆 #976</li> </ul>
舊牆/ 粉牆	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 菊花牌水性抗鹼底漆 #976</li> </ul>
木器	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 長頸鹿牌通用力架 #311HK* <span style="float: right;">* 只在香港銷售</span></li> </ul>

### 使用方法

施工方法	刷塗、滾塗或無氣噴塗
稀釋比例 (體積比)	刷塗或滾塗 — 10份油漆加入1份清水 無氣噴塗 — 毋須稀釋
稀釋/清洗劑	清水

 <p><b>注意事項</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用前，必須先攪拌均勻。</li> <li>• 在8-35°C及相對濕度85%以下施工。</li> <li>• 塗上面漆前，請確保底漆已乾透。</li> <li>• 施工完畢後，需用清水及時清洗乾淨各種用具。</li> <li>• 使用後必須將罐蓋封好，貯存於陰涼(4-35°C)、乾燥的地方。</li> </ul>
--	---

 <p><b>安全守則</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 施工時請注意保持空氣流通。</li> <li>• 施工時請穿戴面罩等防護用品，避免沾染皮膚及吸入過量漆霧。</li> <li>• 如沾染皮膚，應用肥皂和溫水，或適當的清洗劑沖洗。</li> <li>• 如沾上眼睛，應立即用清水或已稀釋的硼酸沖洗至少10分鐘，並請醫生治療。</li> <li>• 放置在兒童觸摸不到的地方。</li> </ul>
--	---

\* 香港空氣污染管制 (揮發性有機化合物) 規例 - 所定的受規管漆料類別: P09-02  
揮發性有機化合物含量 (即用狀態) ≤ 50 克/公升

此產品說明書祇為一參考資料，並不包含任何保證。任何人士如在使用本廠產品前，沒有詳細諮詢適當的產品用法；則本廠概不接受任何有關產品之投訴，或承擔任何因使用該產品而引致的損失或毀壞。

由於不斷研究改進，產品質素亦不斷改良，故請用家先確定所需之產品說明書是否為最近期的一款。

中華製漆(深圳)有限公司\*  
榮獲ISO 9001品質證書  
產品在設計、發展、生產、銷售  
及服務達國際標準及  
中華人民共和國國家標準  
GB/T 19001-2008



\* 香港中華製漆(一九三二)有限公司全資附屬機構

ISO9001:2008 \* 證書編號: FM34796