菊花牌
建築裝飾塗料

菊花牌易保封固底漆/催硬劑

更新日期：15/9/2011

產品說明書

產品編號	#326HK/ 326BHK
產品名稱	菊花牌易保封固底漆/ 催硬劑

產品簡介

適用範圍	適用於混凝土地台表面或牆面，具有封閉、清潔、加强基礎等作用。
產品介紹	此產品是一雙組分溶劑型環氧地坪防水底漆，抗鹼性優良。 ・良好的封閉性能 ・對基礎具有一定的補强、加固作用 ・良好的附著力 ・有效清潔基礎，方便後續施工的進行 ・環保，VOC含量＜ 400g/ L

技術資料

基料	環氧樹脂			
顏色	淡黃色透明液體			
比重	約 1.00 公斤/升 (混合後)			
固體含量（重量）	≥ 60% (混合後)			
一般乾漆膜厚度	80微米			
消耗量 (以80微米厚乾漆膜計)	＊6-7平方米/升/層			
乾結時間 (溫度爲25°C／相對濕度爲70%)	指觸乾	硬乾	乾固時間	
	4小時	24小時	7天	

＊此爲一計算消耗量，施工方法、施工環境及塗刷表面情況等因素，會影響實際的消耗量。

包裝資料

4升套裝：	**20升套裝：**
326HK ：4L罐 (實際容量2.66L) x 1罐	326HK ：20L罐 (實際容量13.34L) x 1罐
326BHK：1L罐 (實際容量0.67L) x 2罐	326BHK： 4L罐 (實際容量3.33L) x 2罐

中華製漆

中華製漆 (一九三二) 有限公司
香港灣仔軒尼詩道338號北海中心31樓 電話：(852) 2792 0663 圖文傳真：(852) 2792 7341
網址：http://www.chinapaint.com 電子郵件：info@chinapaint.com
中華製漆 (深圳) 有限公司
中國深圳市寶安區沙井環鎮路街道工業區 郵編：518104
電話：(0755) 3365 8888 圖文傳真：(0755) 3386 9560
全國免費諮詢熱線：400 678 8668【手機及固網電話】，800 830 5712【固網電話】

菊花牌
建築裝飾塗料

菊花牌易保封固底漆/催硬劑 #326HK/ 326BHK

表面處理

施工表面要求	・新混凝土牆必須乾透至少28天以上，表面含水率要求小於8%。 ・混凝土牆强度必須達到C25以上。 ・表面要求均一、緻密、水準和平整度：<3mm/2m（靠尺）。 ・施工前請確保表面無積水。
施工表面處理	・打磨清除表面的水泥浮漿和起殼鬆散層，並用加强型底油進行補强處理。 ・舊油漆、雜物等需打磨除去，油污、污垢則用溶劑或專用清洗劑清洗乾淨。 ・地坪表面凸處，須打磨剷除，原有的伸縮縫必須保留，接縫口應預先清潔。 ・地坪表面凹處，塗上底漆後，以1:1-1:2比例將菊花牌無溶劑環氧地坪中塗FP912-A/B及石英粉拌勻，將之填平。
其他表面	**・有關處理已塗上易保漆及油霸漆的表面，請向本公司技術服務部諮詢適當的施工方法。**

配套產品

	中層漆及面漆
混凝土/ 牆身	菊花牌無溶劑環氧地坪中塗FP912-A/ B　菊花牌超級油霸漆/催硬劑 4500HK類/ 457HK* 菊花牌無溶劑環氧自流平地坪面塗FP931-A/ B^ 菊花牌環氧地坪厚塗面漆FP932-A/ B 菊花牌特佳易保漆/催硬劑 3200HK類/ 327HK*　**只在香港銷售　^只在國內銷售*

使用方法

混合比例	326HK : 326BHK ＝ 2：1 (重量比)
前置時間	5分鐘
施工方法	刷塗、普通噴塗或無風噴塗
稀釋比例 (體積比)	毋須稀釋
混合使用期	・約5小時 （25°C, P.S.:氣溫的轉變會影響使用時限的長短) ・剩餘已混合的油漆，不可重新混合使用。
稀釋/清洗劑	長頸鹿牌天拿水 #99-000320/ 菊花牌環氧地坪漆稀釋劑 FP910^
注意事項	・使用前，必須先攪拌均勻。 ・按比例混合後 攪拌均勻。 ・在10-35°C及相對濕度80%以下施工，施工表面溫度應高於露點或冰點，避免水氣凝結或結冰，影響漆膜的附著力。 ・底漆完全固化後，方可進行下道工序。 ・工程保養期最少7天，如需提前使用，應由廠方指導及愛護使用。 ・使用後必須將罐蓋封好，貯存於陰涼(0-35°C)、乾燥的地方。
安全守則	・閃點25°C，易燃物品，遠離火源，在施工範圍內，不宜吸煙。 ・施工時請注意保持空氣流通。 ・施工時請穿戴面罩等防護用品，避免沾染皮膚及吸入過量漆霧。 ・如沾染皮膚，應用肥皂和溫水，或適當的清洗劑沖洗。 ・如沾上眼睛，應立即用清水或已稀釋的硼酸沖洗至少10分鐘，並請醫生治療。 ・放置在兒童觸摸不到的地方。

＊香港空氣污染管制（揮發性有機化合物）規例－所定的受規管漆料類別：P08-24
揮發性有機化合物含量（即用狀態）　≦400 克/公升

此產品說明書祇為一參考資料，並不含任何保證。任何人士如在使用本廠產品前，沒有詳細諮詢適當的產品用法；則本廠概不接受任何有關產品之投訴，或承擔任何因使用該產品而引致的損失或毀壞。
由於不斷研究改進，產品質素亦不斷改良，故請用家先確定所需之產品說明書是否為最近期的一款。

中華製漆(深圳)有限公司*
榮獲ISO 9001品管證書
產品在設計、發展、生產、銷售及服務達國際標準及中華人民共和國國家標準
GB/T19001-2008
*香港中華製漆(一九三二)有限公司全資附屬機構
ISO9001:2008 • 證書編號:FM34796