



# 菊花牌

建築裝飾塗料

## 菊花牌特級沙膠漆

更新日期：30/8/2011

### 產品說明書

產品編號	3500類
產品名稱	菊花牌特級沙膠漆

### 產品簡介

適用範圍	適用於室內及室外混凝土、磚牆及批灰等表面。
產品介紹	<p>本產品為一種耐洗擦、遮力特強的沙膠漆，尤適合粉飾公共場所，如走廊、遊樂場及停車場等地方。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>漆膜堅固耐用</li> <li>遮蓋力強</li> <li>附著力佳</li> <li>色澤持久不變</li> <li>符合中國環境標誌室外塗料要求</li> <li>適合室內裝飾裝修材料安全標準 GB18582-2008</li> <li>優異的抗紫外光性能及耐候性</li> <li>抗鹼、防水、防霉</li> <li>優良耐洗擦性</li> <li>毋須稀釋，即開即用</li> </ul>

### 技術資料

基料	丙烯酸共聚物		
顏色	標準顏色 (可代配各種顏色)		
光澤	啞光		
固體體積含量	約50%		
一般乾漆膜厚度	50微米 (25微米 x 2層)		
消耗量 (以50微米厚乾漆膜計)	* 9-10.5平方米/升/2層		
乾結時間 (溫度為25°C/ 相對濕度為70%)	指觸乾	硬乾	重塗
	1小時	3小時	最少—3小時 最多—無限制

\*此為一計算消耗量，施工方法、施工環境及塗刷表面情況等因素，會影響實際的消耗量。

### 包裝資料

4升罐裝	18升罐裝	
------	-------	--



# 中華製漆

中華製漆 (一九三二) 有限公司

香港灣仔軒尼詩道338號北海中心31樓 電話：(852) 2792 0663 圖文傳真：(852) 2792 7341

網址：http://www.chinapaint.com 電子郵件：info@chinapaint.com

中華製漆 (深圳) 有限公司

中國深圳市寶安區沙井環鎮路街邊工業區 郵編：518104

電話：(0755) 3365 8888 圖文傳真：(0755) 3386 9560

全國免費諮詢熱線：400 678 8668 【手機及回網電話】，800 830 5712 【回網電話】

## 菊花牌特級沙膠漆3500類

### 表面處理

新牆/ 牆面	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 施工表面必須堅固、清潔及乾燥，並將油脂、雜質清除。</li> <li>• 表面必須先塗上適當的底漆。</li> </ul>
舊牆/ 粉牆	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 施工表面必須堅固、清潔及乾燥，並將油脂、雜質清除。</li> <li>• 使用鋼絲刷及鏟刀除去鬆浮或呈剝落之漆膜。</li> <li>• 使用硬刷子或高壓洗牆機徹底清除已粉化之舊漆膜。</li> <li>• 使用砂紙打磨舊有光滑漆膜。</li> <li>• 在輕微粉化的表面塗上菊花牌水性抗鹼底漆#976。</li> <li>• 有關處理已塗上易保漆及油霸漆的表面，請向本公司技術服務部諮詢適當的施工方法。</li> </ul>
凹凸不平的表面	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用菊花牌平底漿 #901(室內)或菊花牌抗鹼膩子#902(室外)將凹凸不平的表面做填平處理。</li> </ul>


### 配套產品

底漆	
新牆/ 牆面	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 菊花牌亞加力水性封固底漆 #971</li> <li>• 菊花牌亞加力油性封固底漆 #972</li> <li>• 菊花牌水性抗鹼底漆 #976<sup>^</sup></li> </ul>
舊牆	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 若表面狀況良好，毋須塗上底漆，直接塗上兩層面漆便可。</li> </ul>
粉牆	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 菊花牌水性抗鹼底漆 #976<sup>^</sup></li> </ul>

<sup>^</sup> 只在國內銷售。

### 使用方法

施工方法	刷塗或滾塗
稀釋比例 (體積比)	毋須稀釋
稀釋/清洗劑	清水

<p><b>注意事項</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用前，必須先攪拌均勻。</li> <li>• 在8-35°C及相對濕度85%以下施工。</li> <li>• 塗面漆前確保底漆乾透。</li> <li>• 施工完畢後，需用清水及時清洗乾淨各種用具。</li> <li>• 使用後必須將罐蓋封好，貯存於陰涼(4-35°C)、乾燥的地方。</li> </ul>
<p><b>安全守則</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 施工時請注意保持空氣流通。</li> <li>• 施工時請穿戴面罩等防護用品，避免沾染皮膚及吸入過量漆霧。</li> <li>• 如沾染皮膚，應用肥皂和溫水，或適當的清洗劑沖洗。</li> <li>• 如沾上眼睛，應立即用清水或已稀釋的硼酸沖洗至少10分鐘，並請醫生治療。</li> <li>• 放置在兒童觸摸不到的地方。</li> </ul>

\* 香港空氣污染管制 (揮發性有機化合物) 規例 - 所定的受規管漆料類別: P09-02  
揮發性有機化合物含量 (即用狀態) ≤ 50 克/公升

此產品說明書祇為一參考資料，並不包含任何保證。任何人士如在使用本廠產品前，沒有詳細諮詢適當的產品用法；則本廠概不接受任何有關產品之投訴，或承擔任何因使用該產品而引致的損失或毀壞。  
由於不斷研究改進，產品質素亦不斷改良，故請用家先確定所需之產品說明書是否為最近期的一款。