

長頸鹿牌標準化白水

更新日期：14/6/2010

產品說明書

產品編號	#414HK
產品名稱	長頸鹿牌標準化白水

產品簡介

適用範圍	適用於消除一般硝化纖維類或丙烯酸類之漆膜在潮濕天氣下吸收水分而產生之白膜。
產品介紹	此產品是油漆施工時之添加劑，能防止一般硝化纖維類或丙烯酸類之漆膜在潮濕天氣下乾結時吸收水份而引起白膜出現，同時令油漆的流平性能更為理想。

技術資料

基料	醇醚類溶劑
顏色	透明
消耗量	總油漆體積之1-5%

包裝資料

1升罐裝	4升罐裝	
------	------	--

表面處理

不適用

配套產品

不適用

使用方法

注意事項



- 加入化白水後，漆膜的乾結時間會比正常稍長。
- 使用後必須將罐蓋封好，貯存於陰涼(0-35°C)、乾燥的地方。

安全守則



- 閃點61°C，易燃物品，遠離火源，在施工範圍內，不宜吸煙。
- 施工時請注意保持空氣流通。
- 施工時請穿戴面罩等防護用品，避免沾染皮膚及吸入過量漆霧。
- 如沾染皮膚，應用肥皂和溫水，或適當的清洗劑沖洗。
- 如沾上眼睛，應立即用清水或已稀釋的硼酸(2%)沖洗至少10分鐘，並請醫生治療。
- 放置在兒童觸摸不到的地方。

此產品說明書祇為一參考資料，並不含任何保證。任何人士如在使用本廠產品前，沒有詳細諮詢適當的產品用法；則本廠概不接受任何有關產品之投訴，或承擔任何因使用該產品而引致的損失或毀壞。

由於不斷研究改進，產品質素亦不斷改良，故請用家先確定所需之產品說明書是否為最近期的一款。

中華製漆(深圳)有限公司*
榮獲 ISO 9001 品質證書
產品在設計、發展、生產、銷售
及服務達國際標準及
中華人民共和國國家標準
GB/T 19001-2008



*香港中華製漆(一九三三)有限公司全資附屬機構

ISO9001:2008 • 證書編號:FM34796