菊花牌
建築裝飾塗料

菊花牌瓷磚批蕩腻子/ 催硬劑

更新日期：30/8/2011

產品說明書

產品編號	#909/ 909B
產品名稱	菊花牌瓷磚批蕩腻子/ 催硬劑

產品簡介

適用範圍	適用於瓷磚、馬賽克、大理石等底材之裝飾。
產品介紹	此產品可廣泛適用於瓷磚、馬賽克、大理石、石膏等光滑基面，為之提供一個平整的新基面，有利於上述底材表面的塗料裝飾。 ・無毒無害，符合健康環保要求 ・觸變性好，通過簡單的抹平即可獲得平整的基面 ・對瓷磚等光滑底材具有良好的親和力，黏結力强，難以剝落 ・耐候性强，不龜裂、不剝落、不起粉，具有優異的抗滲功能

技術資料

基料	水泥、精選細骨料及聚合物添加劑			
顏色	灰色			
光澤	亮光			
固體體積含量	#909：100%; 909B：45%			
比重	#909：約1.35千克/升; 909B：1.06千克/升			
一般乾漆膜厚度	0.7-1.5mm			
消耗量	＊~1平方米/公斤/層			
乾結時間 (溫度為25°C／相對濕度為70%)	指觸乾	重塗	打磨	塗上面漆
	2小時	最少—3-4小時 最多—無限制	1-2天 視乎天氣情況	3-7天 視乎天氣情況

＊此為一計算消耗量，施工方法、施工環境及塗刷表面情況等因素，會影響實際的消耗量。

包裝資料

27.5公斤套裝： 909 ：25公斤 x 1袋 909B：4L罐 (實際容量2.5公斤) X 1罐	

中華製漆

中華製漆 (一九三二) 有限公司
香港灣仔軒尼詩道338號北海中心31樓 電話：(852) 2792 0663 圖文傳真：(852) 2792 7341
網址：http://www.chinapaint.com 電子郵件：info@chinapaint.com
中華製漆 (深圳) 有限公司
中國深圳市寶安區沙井環鎮路衛邊工業區 郵編：518104
電話：(0755) 3365 8888 圖文傳真：(0755) 3386 9560
全國免費諮詢熱線：400 678 8668【手機及固網電話】，800 830 5712【固網電話】

菊花牌
建築裝飾塗料

菊花牌瓷磚批蕩腻子/ 催硬劑 #909/ 909B

表面處理

瓷磚/牆面表面	・確保底材結實平整、無空鼓，清潔乾淨,無油污和鬆散物等。 ・基材表面的缺陷應事先用砂漿修補,有凸面則給予敲平並用清水清洗凸面。 ・需用鋼絲刷等適當的工具除去牆體表面的灰漿渣、突起部分及結晶物質。 ・對於油脂污物及粉塵，需用水或溶劑清洗，以澈底清除所有污跡。 ・底材溫度較高時，可先用清水清洗並濕潤表面（但不可留有明顯積水)，然後再批塗腻子。

配套產品

瓷磚/牆面表面	・菊花牌建築塗料系列，詳情請向我司客戶服務中心諮詢.

使用方法

混合比例	#909 : 909B: 清水 ＝ 25公斤：2.5公斤: 6.8公斤
混合方法	・在適當的容器中先注入液體催硬劑(909B)，按比例加入適當清水，攪拌均勻。 ・用電動攪拌機低速充分攪拌，加入主劑#909，加速攪拌至均勻、無結塊、無沉澱的膠漿。 ・靜置3-5分鐘後，再攪拌1-2分鐘，即可使用。(※勿超時攪拌)
施工方法	・批刮第一遍：用鏝刀批塗並抹平，控制厚度在0.3-0.7毫米。 ・批刮第二遍：待第一遍腻子乾透後,才可批刮第二遍,控制兩遍厚度為0.7-1.5毫米，3-7天即可塗刷底漆。 ・控制批刮間隔，在達到重塗時間後，方可進行下一遍批刮。過短的重批時間可能會造成腻子起皺、耐水性差和附著力差等方面的問題。 ・為達到最佳效果，建議批刮好腻子後，乾透後用水養護1-2天。
稀釋/清洗劑	清水
注意事項	・在8-35°C及相對濕度85%以下施工。 ・已加水攪拌好的膠漿應在2-3小時內用完。 ・已乾硬的膠漿不可重新加水混合再用。 ・施工完畢後，需用清水及時清洗乾淨各種用具。 ・打開包裝後要儘快使用, 因主劑容易受潮，剩餘的主劑不宜長時間存放。
安全守則	・施工時請注意保持空氣流通。 ・施工時請穿戴面罩等防護用品，避免沾染皮膚及吸入過量漆霧。 ・如沾染皮膚，應用肥皂和溫水，或適當的清洗劑沖洗。 ・如沾上眼睛，應立即用清水或已稀釋的硼酸沖洗至少10分鐘，並請醫生治療。 ・放置在兒童觸摸不到的地方。

＊香港空氣污染管制（揮發性有機化合物）規例－所定的受規管漆料類別：P08-13
揮發性有機化合物含量（即用狀態） ≦50 克/ 公升

此產品說明書祇為一參考資料，並不含任何保證。任何人士如在使用本廠產品前，沒有詳細諮詢適當的產品用法；則本廠概不接受任何有關產品之投訴，或承擔任何因使用該產品而引致的損失或毀壞。
由於不斷研究改進，產品質素亦不斷改良，故請用家先確定所需之產品說明書是否為最近期的一款。

中華製漆(深圳)有限公司*
榮獲ISO 9001品管證書
產品在設計、發展、生產、銷售及服務達國際標準及中華人民共和國國家標準
GB/T19001-2008
*香港中華製漆(一九三二)有限公司全資附屬機構
ANAB ACCREDITED BSI
ISO9001:2008 • 證書編號:FM34796